

Коммерческое предложение по стеклопакетам

| Конфигурация (стекло – дистанция – стекло) | Толщина стеклопакета, мм | Звукоизоляция | Сопротивление теплопередаче (м.кв.С/Вт) | Цена рубль / кв.м |
|--|--------------------------|---------------|---|-------------------|
| 4-16 (6,8,10,12,14) -4 | 24 | 30 | 0,357 | 1650 |
| 4-18-4 | 26 | 30 | 0,362 | 1670 |
| 4-20-4 | 28 | 30 | 0,362 | 1690 |
| 4-22-4 | 30 | 30 | 0,364 | 1710 |
| 4-24-4 | 32 | 30 | 0,364 | 1800 |
| 4-9-4-9-4 | 30 | 34 | 0,476 | 2500 |
| 4-10-4-10-4 | 32 | 34 | 0,519 | 2500 |
| 4-12-4-12-4 | 36 | 34 | 0,53 | 2540 |
| 4-16-4i | 24 | 32 | 0,65 | 1800 |
| 4-24-4i | 32 | 30 | 0,63 | 1950 |
| 4-10-4-10-4i | 32 | 35 | 0,8 | 2650 |

Варианты комплектации изделий

| Наименование | Цена в порезке, руб/ м ² | Стоимость к изделию, руб/ м ² | Примечание |
|------------------------------|-------------------------------------|--|------------------|
| Стекло 4 мм М1 | 700 | | Формат 3210x2250 |
| Стекло 6 мм М1 | 1150 | 850 | Формат 3210x2250 |
| Триплекс 3.3.1 | 2700 | 2400 | Формат 3210x2250 |
| Зеркало (серебро) 4мм | 1550 | 1250 | Формат 3210x2250 |
| Зеркало (бронза) 4мм | 2200 | 1900 | Формат 2440x1830 |
| Стекло 4мм М1 бронза в массе | 1600 | 1300 | Формат 3210x2250 |
| Стекло 4мм М1 серое в массе | 2000 | 1700 | Формат 3210x2250 |
| Стекло Лабиринт бронза 4мм | 2900 | 2600 | Формат 2500x1605 |
| Стекло Лабиринт 4мм | 2600 | 2300 | Формат 2550x1605 |
| Стекло Гранит бронза 4мм | 2900 | 2600 | Формат 2550x1605 |
| Стекло Гранит 4мм | 2600 | 2300 | Формат 2550x1605 |
| Стекло Башак бронза 4мм | 2900 | 2600 | Формат 2550x1605 |
| Стекло Башак 4мм | 2600 | 2300 | Формат 2550x1605 |
| Стекло Дельта 4мм | 2000 | 1700 | Формат 2100*1600 |
| Стекло Дельта бронза 4мм | 2100 | 1800 | Формат 2100*1600 |
| Стекло Дельта Золото 4мм | 2900 | 2600 | Формат 2100*1600 |
| Стекло Диамант 4мм | 1500 | 1150 | Формат 2100*1600 |
| Кризет /белый 4мм | 1600 | 1250 | Формат 2100*1600 |
| Сатин белый 4мм (химтравл) | 1100 | 750 | Формат 3210x2250 |
| Сатин белый 4мм пескоструй | | 700 | Формат 2250x1605 |
| Сатин белый 6мм пескоструй | | 1800 | Формат 2250x1605 |
| Сатин бронза 4мм пескоструй | | 2000 | Формат 2250x1605 |

Стекла мультифункциональные

| | | | |
|----------------------|---------------|------|------------|
| MF Neutral 4 мм | Салаватстекло | 600 | Бесцветное |
| MF Neutral 6 мм | Салаватстекло | 1300 | Бесцветное |
| MF Bronze 4 мм | Салаватстекло | 850 | Бронза |
| MF Bronze 6 мм | Салаватстекло | 1450 | Бронза |
| MF Silver 4мм | Салаватстекло | 850 | Серебро |
| MF Silver 6мм | Салаватстекло | 1450 | Серебро |
| MF Blue 4 мм | Салаватстекло | 850 | Голубой |
| MF Blue 6 мм | Салаватстекло | 1450 | Голубой |
| MF Green 4 мм | Салаватстекло | 850 | Зелёный |
| Life Glass Clear 6мм | Pilkington | 900 | Бесцветное |

Дополнительные услуги и материалы

| | | | |
|------------------------------|----|---------|--|
| Дистанция ACS+ (пластиковая) | | 70/140 | Цена СПО/СПД (10,12,16 мм) |
| Аргон (инертный газ) | | 100/200 | Цена СПО/СПД |
| Притупление кромок | 70 | | Цена за 1 м.кв.. При длине одной из сторон >2250 мм , при тонировке- обязательна!* |

Схема ценообразования сложных и нестандартных конструкций

- * Цены в прайсе указаны с учётом НДС 20%, при условии отхода стекла не более 20%
- * Стоимость непрямоугольных геометрических изделий рассчитывается по площади описанного прямоугольника с коэффициентом 1,2, круглые и овальные изделия с коэффициентом 1,4
- * Изделия изготавливаемые по шаблонам (эскизам) рассчитываются с дополнительным коэффициентом 1,4
- * Увеличение дистанционной рамки каждые 2мм = 20 рублей

Стоимость изделий площадью:

- < 0,2 кв. рассчитывается с наценкой +150 руб./шт.
- > 3,5 кв. рассчитывается с коэффициентом 1,25
- > соотношение сторон более 5:1 - рассчитывается с коэффициентом 1,5

Размеры и допуски, разрешенные при производстве стеклопакетов

**при несоблюдении размеров и допусков гарантия на изделие не распространяется*

* Не рекомендуется изготовление стеклопакетов размерами менее (300*300)мм, а так же с соотношением сторон более 3:1 (ГОСТ 24866-2014 п.4.6)

* Согласно ГОСТ 24866-2014 (п 4.5), не рекомендовано использовать дистанцию - 6 мм при наружном остеклении

**!!! Срок изготовления от 2-х дней с момента оплаты! Подтвержденные в работу заказы отмене и корректировке не подлежат!!!
Доставка от 10-ти изделий бесплатна в плановые дни отгрузки, при условии набора машины в Вашем направлении!!!**

Цена и срок изготовления позиций, не указанных в предложении, устанавливаются в день подачи заявки.